



Ficha Técnica

TEMTEX 660/PG2



Descripción	Tejido de fibra de vidrio "Atlas", dos lados provistos con un revestimiento protector, pigmentado con aluminio, resistente a la abrasión, no se corroe y es económico.	
Aplicaciones	-Colchonetas Aislantes -Cortinas de humo	-Juntas Flexibles -Protección contra chispas

Características de TEMTEX 660/PG2				Método de Prueba
Peso Total	g/m ²	710	± 5%	
Ancho	mm	1000	± 15	DIN 53851
Espesor	mm	0,80	± 0,04	
Longitud rollo	m	50		
Max. Temp. Aplicación	°C	500		
Observaciones	El revestimiento se evapora a 200 °C			

Estructura del Tejido				
	Unidad	Datos	Tolerancia	Método de Prueba
Tejido Base		E-Vidrio		
Peso	g/m ²	660	± 5%	DIN 53854
Dibujo		Satín 8H		
Disposición	per cm	16,0 x 15,0	± 3%	DIN 53853
Urdimbre	Tex	EC9-68 S x 3	± 5%	DIN 60850 T.2
Trama	Tex	EC9-68 S x 3	± 5%	DIN 60850 T.2
Resistencia a la tracción (Urdimbre x Trama)	N/cm	1100 x 1000		DIN 53857
Recubrimiento/ Acabados		Poliuretano (gris)		
Peso	g/m ²	50	± 5%	
De 1 ó 2 lados		2		

La estabilidad / resistencia, espesor y peso de la superficie varia según el tipo de acabado de la tela. Los valores indicados son aproximados y no son garantizados.